

ELİT ACOUSTIC CAMYÜNÜ DUVAR KAPLAMALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Dekoratif duvar görünümü için ön yüzü kumaş, arka yüzü cam tülü ile kaplı, yüksek yoğunlukta cam yünü kullanılarak tarafından üretilen bir duvar kaplamasıdır.

Ana Malzeme : 95 kg/m³ yoğunlukta akustik camyünü levha

Ebatlar : 50x50 mm , 600x600 mm, 600x1200 mm, 600x2400 mm, 600x2700 mm, 600x3000 mm * farklı ebatlar da mümkündür.

Kalınlık : 20 mm , 30mm, 40mm, 50mm

Kenar Detayı : Düz ve güçlendirilmiş

Kaplama : Görünür yüzey ve kenarlar değişik renk seçenekleri mevcut olan kumaş ile arka yüzeyi ise camtülü ile kaplıdır. Kenar büküm yerleri arka yüzeye 5 cm dönmektedir.

PERFORMANS TALEBİ

- **NRC** : 0,85 – 0,95
- **Uygulama Şekilleri** : Yapıştırma / Görünür Profil
- **Ağırlık** : Taşıyıcı sistem dahil yaklaşık 7 kg/m² dir.
- **Ses yalıtımı akustik performans** : EN ISO 354 oda test metodu sonuçlarına göre NRC değeri 0,85-0,95 aralığındadır.
- **Isı geçirgenlik direnci** : 0,487 m²K/W
- **Kullanım kolaylığı** : Sökülebilir, kolay ve hızlı erişim sağlar. Her plaka aynı zamanda müdahale kapağıdır.
- **Temizlik** : Elektrikli süpürge ile temizlenir. Hafif nemli bezle silinebilir.
- **Nem dayanımı** : ISO 4611 e göre 30 C° sıcaklıkta % 85 bağıl neme dayanıklıdır.
- **Taşıma-Dayanım** : Kolay taşınabilir ve standart mekanik dayanıma sahiptir, sehim yapmaz.
- **Yangın Dayanımı** : Class 1 BS 476 part 7
- **Çevresel etki** : Çevre dostudur. Geri dönüşümlüdür.

